

**NMF-AL-TCA-L-10 - 10 кН****NMF-AL-TCA-L-15 - 15 кН****Зажим анкерный, для самонесущего  
оптического кабеля**

- ✓ Решение для крепления самонесущего волоконно-оптического кабеля
- ✓ Прочный корпус из полимера и сплава алюминия

Анкерные зажимы предназначены для крепления и удержания в натянутом состоянии самонесущего оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров.

Зажим анкерный натяжной **NMF-AL-TCA-L-10** состоит из прочного корпуса, сделанного из высокопрочного полимера и сплава алюминия, невыпадающих клиньев и стальной петли. Петля может разниматься для удобства зацепа. Петля снабжена коушем с пластиковой прокладкой для защиты троса и равномерного распределения нагрузки. Зажим предназначен для крепления кабеля или стального нержавеющей троса диаметром от 8 до 11 мм.

Зажим анкерный натяжной **NMF-AL-TCA-L-15** состоит из прочного корпуса, сделанного из высокопрочного полимера и сплава алюминия, невыпадающих клиньев и стальной петли. Петля может разниматься для удобства зацепа. Петля снабжена коушем с пластиковой прокладкой для защиты троса и равномерного распределения нагрузки. Зажим предназначен для крепления кабеля или стального нержавеющей троса диаметром от 10 до 14 мм.



NMF-AL-TCA-L-10



NMF-AL-TCA-L-15

**Базовая комплектация:**

Зажим анкерный

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                       |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Артикул                       | NMF-AL-TCA-L-10                       | NMF-AL-TCA-L-15 |
| Диаметр кабеля                | 8 - 11 мм                             | 10 - 14 мм      |
| Максимальная рабочая нагрузка | 10 кН                                 | 15 кН           |
| Длина петли                   | 260 мм                                |                 |
| Материал троса                | Нержавеющая сталь                     |                 |
| Материал корпуса              | Сплав алюминия                        |                 |
| Материал клиньев              | Ультрафиолетостойкий полимер          |                 |
| Упаковка                      | Индивидуальная - полиэтиленовый пакет |                 |

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул         | Диаметр кабеля | Рабочая нагрузка, кН | Индивидуальная упаковка |           | Транспортная коробка |              |           |
|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|
|                 |                |                      | Габариты, мм            | Масса, кг | Кол-во               | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMF-AL-TCA-L-10 | 8 - 11 мм      | 10,0                 |                         |           |                      |              |           |
| NMF-AL-TCA-L-15 | 10 - 14 мм     | 15,0                 |                         |           |                      |              |           |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

